

# 静電対策グローブ

安心のナイロンタイプ EPAでの組み立て、検査に最適

## ESDトップ・パーム手袋



用途	表面抵抗値	材質	規格
電子産業組立・検査	10 <sup>7</sup> Ω	ナイロン+カーボン	EPA RoHS2

- 耐久性のあるナイロン繊維にカーボンを編んだシームレスタイプ
- 耐久性のある特殊ウレタンをコーティング
- ほつれにくいヒートシール処理 ● 洗浄済みタイプでコンタミレス

仕様	
生地組成	ナイロン80%、カーボン20%
表面抵抗値(Ω)	10 <sup>7</sup> Ω
ナイロン糸	70D/24F
コーティング部分材質	ポリウレタン樹脂
重量(g/双)	15~18g
サイズ	S・M・L
スリーブの色	白・緑・グレー
梱包	10双/袋 10袋/箱



低発塵性と導電性、通気性を兼ね備えた多機能手袋

## ESD PUラミネート手袋

用途	表面抵抗値	材質	規格
電子産業組立・検査	10 <sup>7</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω	ポリエステル+カーボン	EPA RoHS2

- ポリエステル繊維にカーボンを織り込んだ導電性タイプ
- ポリエステル繊維は蒸れにくく、優れた作業性を実現
- 表面は特殊ラミネート加工により低発塵性と耐久性を発揮

仕様	
生地組成	ポリエステル98%、カーボン2%
表面抵抗値(Ω)	10 <sup>7</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω
ポリエステル糸	50D/24F
コーティング部分材質	ポリウレタン樹脂
重量(g/双)	16~19g
サイズ	S・M・L
スリーブの色	緑・黄・ピンク
梱包	10双/袋 10袋/箱



株式会社河辺商会

KAWABE SHOKAI Co.,LTD.

お客様お問い合わせ窓口 (9:00~17:00 土・日・祝日)

TEL: 03-3294-0511

https://www.kawabe-group.com/

本社 ● 東京都千代田区神田神田一丁目13番  
 岡山営業所 ● 岡山県下関川番入番町上野1571番  
 富山営業所 ● 北陸富山県小坂町9番33番地  
 秋田営業所 ● 秋田県秋田市駅前野澤本一丁目1番10号

【販売店】